

MFC-885CW

Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, mit DECT-Telefon

3 Jahre Herstellergarantie

4 separate Tintenpatronen

Integrierte DECT-Basis mit Mobilteil, erweiterbar auf bis zu 4 Hörer

6-Farbdruckqualität dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie

Fotodirektdruck via Pictbridge und Speicherkarte

Werbefax-Löschfunktion

Fax-/Fotovorschau über LCD-Farbdisplay

Integrierter LAN/WLAN MFC-Server

Face Filter Software (Bildbearbeitungssoftware)



		race Filter Software (Bildbearbeitungssoftware)
Farbdrucker		
Druckmethode		Piezo-Technologie, kapillares Tintensystem für flüsterleisen Druck, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 30 Seiten/Min. s/w, bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe
Druckauflösung		Bis zu 6.000 dpi
Speicher		32 MB
Randloser Fotodruck		A4, A6, Foto, Postkarte
Schnittstellen		USB 2.0 Schnittstelle, 10/100 BaseTX, IEEE 802.11 b/g, PictBridge
Papierkassette	Papiergröße	A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 13x18, 9x13), Postkarte, Legal, Letter
	Gewicht	64 - 220 g/m² (Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Fotopapier, Folien für Tintenstrahldruck)
	Kapazität Papierkassette	100 Blatt (80 g/m²)
	Kapazität Fotopapierkassette	Bis zu 20 Blatt
Farbkopierer		
Kopiergeschwindigkeit		Bis zu 22 Kopien/Min. in s/w, bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe
Kopierauflösung (vertikal x horizontal)		Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in s/w, bis zu 1.200 x 600 dpi in Farbe
Kantennah kopieren		Ca. 3 mm an allen 4 Kanten im Format DIN A4, DIN A5 und 10 x 15 cm
Display		4,2 Zoll LCD-Farbdisplay
Zoomfunktion		Von 25-400 % in 1%-Schritten
Vorlagenmanagement		Kopieren über A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 10 Blatt - ohne PC
Farbscanner		
Scan-to-E-Mail		Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen (vorhandenes E-Mail-Programm vorausgesetzt)
Scan-to-Bild		Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen
Scan-to-Text		Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen
Scan-to-Datei		Dokument direkt in eine Datei scannen
Scan-to-USB-Stick		Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (s/w) direkt auf den USB-Stick scannen
Scan-to-Speicherkarte		Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (s/w) direkt auf die Speicherkarte scannen
Auflösung		Bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2400 x 600 dpi (optisch)
Graustufen		256
Vorlagenmanagement		Scannen über A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug für bis zu 10 Blatt
Farbfax		Common Book At Young Original and automation of traggetonical and to be at 10 black
Übertragungsgeschwindigkeit in bps		14.400 bps
Rufnummernspeicher		100 Kurzwahlspeicher
Sende- & Empfangsspeicher*		Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
Condo a Emplangoopolonor	senden	Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden
PC-Fax-Funktion*	empfangen (nur unter Windows)	Faxe können auf den PC übertragen werden
Werbefax-Löschfunktion* (nu		Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und über den Computer ausgelesen werden.
Faxvorschau*		Faxe können über das 4,2 Zoll LCD-Farbdisplay ausgelesen werden
Vorlagenmanagement		Faxen über A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 10 Blatt - ohne PC
Telefon und Anrufbeantworter		Taxon abor 744 Voragongiao and datomationon Voragonomizog (No.1) tarbio 24 To blatt. Office To
	itei	DEGE D. S. S. M. P. T. S. S. S. S. S. S. A. O. D. S.
Telefon		DECT-Basis mit Mobilteil, erweiterbar auf bis zu 4 GAP-kompatible Hörer
Telefonbuch		Für 100 Einträge
Interkom-Funktion		Kostenlose interne Gespräche zwischen den Hörern untereinander und der Basis-Station
Caller-ID		Liste der letzten 30 Anrufer (Falls Telefongesellschaft die CLIP-Funktion unterstützt)
Aktive Faxweiche		Automatische Unterscheidung zwischen Telefonanruf und Faxnachricht
Freisprecheinrichtung		Ja
Digitaler Anrufbeantworter		Für die Aufzeichnung von bis zu 99 Nachrichten
Fotodruck		
Ohne PC direkt von der Kam	nera aus drucken	Fotodirektdruck via PictBridge; digitale Bilder im JPEG-Format auf A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Ohne PC direkt vom USB-Stick drucken		Fotodirektdruck via USB-Stick; digitale Bilder im JPEG-Format auf A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Ohne PC von der Speicherkarte drucken		Fotodirektdruck via OSB-Stick, digitale Bilder im JPEG-Format auf A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Fotodirektdruck via Speicherkarte; digitale Bilder im JPEG-Format auf A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Face Filter Software		Bildbearbeitungssoftware (rote Augen entfernen, Hauttonkorrektur, Landschaftskorrektur, Diashow, Sepia-Effekt) - direkt über das LCE Farbdisplay oder den PC
Speicherkarten-Station		
Unterstützte Formate		CompactFlash Typ 1, MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, MultiMediaCard, xD Picture Card, xD Picture Card Typ M
		und Typ H Fotovorschau über 4.2 Zoll I CD-Farbdisolav
Ohne PC auf die Speicherka	rte scannen	Fotovorschau über 4,2 Zoll LCD-Farbdisplay Über A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 10 Blatt
Ohne PC auf die Speicherkarte scannen Speicherkarte als Wechsellaufwerk		
•		Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben
MEC-Server		Drugkon Soonnon and Favon im LAN oder WLAN
MFC-Server	-Sanjar	Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN
Integrierter LAN-/WLAN-MF0	C-Server	
Integrierter LAN-/WLAN-MFC	C-Server	LC1000DV fir on E00 Saiton hai 5 % Dockupa LC1000CMV fir in an 400 Saiton hai 5 % Dankura
Integrierter LAN-/WLAN-MFC Allgemein Tintenpatronen	C-Server C-Server	LC1000BK für ca. 500 Seiten bei 5 % Deckung, LC1000C/M/Y für je ca. 400 Seiten bei 5 % Deckung
Integrierter LAN-/WLAN-MF0 Allgemein Tintenpatronen Fotopapier		Innobella BP-61 Premium Glossy Photo-Papier, ermöglicht 1,5pl Tröpfchengröße und Lichtbeständigkeit
Integrierter LAN-/WLAN-MF0 Allgemein Tintenpatronen Fotopapier Abmessungen (BxHxT) / Gev		Innobella BP-61 Premium Glossy Photo-Papier, ermöglicht 1,5pl Tröpfchengröße und Lichtbeständigkeit 476 x 180 x 370 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 8,5 kg
Integrierter LAN-/WLAN-MF0 Allgemein Tintenpatronen Fotopapier		Innobella BP-61 Premium Glossy Photo-Papier, ermöglicht 1,5pl Tröpfchengröße und Lichtbeständigkeit

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

^{*} Nur für s/w-Anwendungen
** Mit Scanner-Dienstprogramm 19.200x19.200 dpi möglich